



vorh. Hochdrucktaum für Durchfahrt dienen für Abtrag Brombeerrfläche und Flächen der Vorarbeiten und um Erde der Bahnhofs zum wieder erhalten provisorische Zufahrt von Fahrhöhe anlegen. Schützung der Flächen nach Wahn der AG. Wiederherstellung des Geländes und der Halde.

Schleuse überdeckt ca. 100m² Fläche Brombeerrfläche. Anstelle des Betonpflasters ca. 4-5m³ Kies-Stein-Deckung. Boden mit Gras für Wege einbauen. Gelände profilieren und überdecken.

Siedlungs- und Verkehrsplanung

Abklärung der Wegeführung und Abklärung vor Ort mit AG und BG

ca. 500m² Gelände profilieren und überdecken

- Zufahrt, Aufstellflächen - Betonpflaster, Barthaub
 - Weg - Asphalt
 - Überbautete oder angelegte Gräben - Rinnen
 - Barthaub - Schotterrasen
 - Beton-Pflaster - mauergebundene Decks
 - Halde - Rasen
 - neue Carport
 - provisorische Zufahrt zur Durchführung der Brombeerrfläche
- neue Straßenbeleuchtung
- Pflanzstandorte werden durch den AG vor Ort festgelegt

KEIN ZUGANG

248/3

248/1

89/2

89/4

89/3

PARKSTRASSE

Wippen

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben